

Камерная упаковочная машина COMPAK 8000



Камерная упаковочная машина **COMPAK 8000** идеальна для небольших производств. Используется для термоусадочной упаковки предметов.

Описание упаковочной машины **COMPAK 8000**

- Для упаковки крупногабаритной продукции на небольших заводах и предприятиях;
- Компактное решение для небольшого объёма производства;
- Одновременно происходит формирование упаковки и термоусадка;
- Нет потребности в высокотемпературном туннеле;
- Подстройка к различным продуктам;
- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;
- Приспособляемая длина вставки стола;
- Удобная пластина, для разделения слоёв плёнки;
- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;
- Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха;
- Изменяемые размеры упаковки;
- Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок;
- Легко заменяемые электрические компоненты;
- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;
- Керамическая основа у лезвия;
- Система для одного оператора;
- Дополнительные магнитные держатели контролируют сварку плёнок;
- Дополнительные магнитные держатели контролируют подачу горячего воздуха;
- Дополнительные магнитные держатели дают оператору преимущество во времени. Одновременно с циклом можно вставлять
- Камерная упаковочная машина **COMPAK 8000** соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности

Технические характеристики:

- Габариты упаковочной машины 1800x980x1110x830x470 мм;
- Габариты в упаковке 1090x1910x770 мм;
- Вес без упаковки 174 кг;
- Вес в упаковке 224 кг;
- Напряжение 380 В;
- Установленная мощность 5,7 кВт;
- Среднее потребление 3,5 кВт;
- Размер формователя 640x810 мм;
- Ширина используемой плёнки 600 мм;
- Тип плёнки Poliolefin, PVC;
- Производительность до 400 упаковок в час.

Гарантия на камерную упаковочную машину **COMPAK 8000** – 18 месяцев