Автоматический запайщик плёнок IMPACK 80

Автоматический запайщик плёнок IMPACK 80 для крупных производств. Используется для формирования упаковки путём сваривания плёнки. Имеет конвейер для отвода сформированной упаковки в термоусадочный туннель.

Автоматический запайщик плёнок IMPACK 80 описание:

- Быстрая автоматизация в упаковке без любого оператора;
- Особенность запечатывающей стороны - непрерывное запечатывание;
- Ослабленное натяжение плёнки прерывает процесс упаковки и останавливает аппарат;
- Точное сочетание ножа и запайщика, отсутствие отходов;
- Панель управления - контактный экран;
- Настроенные программы сохраняются в ячейках памяти;
- С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии;
- Подача продукции также по фотодатчику;
- Изменяемые размеры упаковки;
- Автоматическая протяжка и натяжение плёнки;
- Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки;
- Контроль фотоэлемента при проходе продукта через плёнку;
- Быстрая выгрузка продукции через синхронизированный конвейер;
- Диспетчер скорости конвейера подачи продукции;
- Подстройка высоты к открытию, чтобы получить более быстрое время закрытия;
- Регулировка высоты формирователя с помощью ручки;
- Выбор специальной программы для стандартных или автозаметных переменных длины продуктов;
- Выбор автоматической или ручной подачи;
- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;
- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;
- Дополнительный сворачивающий плёнку механизм даёт возможность экономить плёнку;
- Автоматический запайщик плёнок IMPACK 80 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

- Габариты в упаковке 2110x2800x1640 мм;
- Вес без упаковки 740 кг;
- Вес в упаковке 850 кг;
- Напряжение 380 В;
- Установленная мощность 4,5 кВт;
- Среднее потребление 2,2 кВт;
- Размер ножа 840 мм;
- Максимальная высота продукции 160 мм;
- Поверхность конвейера 800 мм;
- Ширина используемой плёнки 1000 мм;
- Тип плёнки Poliolefin, PVC, ПЭ;
- Производительность до 2580 упаковок в час.