

Термонож-запайщик PE 120D автомат с прямой подачей



Термонож-запайщик PE 120D автомат с прямой подачей для запайки и обрезки полиэтиленовой термоусадочной плёнки. Используется в упаковочных термоусадочных линиях вместе с термоусадочными туннелями.

Термонож-запайщик PE 120D описание:

- Термонож управляется автоматически;
- Два рулона плёнки помещены в верхние и нижние рольганги;
- Двигатели плёнки осуществляют автоматическую протяжку плёнки и стабилизируют её натяжение;
- Прямая подача упаковываемой продукции по конвейеру;
- Фотодатчики полностью управляют упаковочным ножом;
- Нож постоянного нагрева делает шов для следующей упаковки;
- Цифровой управляемый контроль температуры;
- Пневматический цилиндр и две направляющие дают точность хода упаковки;
- Рабочая часть ножа состоит из силиконовой резины высокого качества с наклеенной тефлоновой лентой;
- Сенсорная защита от попадания рук или пальцев;
- Специальное прижимное устройство надёжно защищает продукцию от опрокидывания;
- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;
- Термонож-запайщик PE 120D соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

- Ширина ножа 1200 мм;
- Габариты 2070x1885x1840 мм;
- Вес без упаковки 235 кг;
- Напряжение 380 В;
- Среднее потребление 1,5 кВт;
- Ширина плёнки 1300 мм;
- Производительность от 500 до 700 упаковок в час.

Гарантия на термонож-запайщик PE 120D – 18 месяцев