

Термоусадочный туннель Т 150



Термоусадочный туннель Т 150 для усадки плёнки вокруг продукта. Используется в упаковочных термоусадочных линиях.

Термоусадочный туннель Т 150 описание:

- Термоусадочный туннель рассчитан на работу в любом помещении и оптимизирован под низкое потребление энергии;
- Универсален. Может использоваться со всеми вашими упаковочными линиями любой модификации;
- Двойная теплоизоляция для меньших потерь тепла и стабильности усадки;
- Гладкая передача продукта через конвейер;
- Дополнительный диспетчер скорости для установки времени прохода упаковки через термоусадочный туннель;
- Регулирование высокой температуры;
- Перед отключением автоматически охлаждается до температуры 70 градусов;
- Двойная изоляция от ожогов, для правил техники безопасности;
- Покрытый кремнием транспортер, для исключения отпечатывания следов на плёнке;
- Специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течение термоусадки;
- Равномерная усадка со всех сторон упаковки для всех видов плёнок PE, поливинилхлорида, плёнок POF (полиолефин);
- Может использоваться в конце нескольких соединённых в линию формирователей;
- Запечатанные продукты от одной или более герметизирующих линий могут быть забраны сразу и могут быть усажены быстрым
- Производительность в 4-5 раз больше по сравнению с машинами камерного типа;
- Термоусадочный туннель Т 150 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

- Габариты без упаковки 2740x2100x1420 мм;
- Габариты в упаковке 2170x2200x1780 мм;
- Вес без упаковки 490 кг;
- Вес в упаковке 585 кг;
- Напряжение 380 В;
- Установленная мощность 21 кВт;
- Среднее потребление 14 кВт;
- Высота входного окна 450 мм;
- Длина камеры 900 мм;
- Ширина упаковки максимальная 1300 мм;
- Тип плёнки Poliolefin, PVC, PE;
- Производительность в зависимости от комплектации упаковочной линии.

Гарантия на термоусадочный туннель Т 150 – 18 месяцев